



A MAXCESS BRAND

CPC 数字式纠偏控制器

MC-DMAXE-GSC/G-PB-0-1-1-230, 用于 CPC 纠偏, Profibus DP 通信接口, 每套包括:

- 钢制控制柜 600x600x210mm (WxHxD)。防护等级: IP 54, 喷漆: RAL 7035 淡灰
- 安装板, 装有: 断路器, 端子等。
- 数字式信号处理器 D-MAXE-1, 单驱动, 可控制 1 个液压缸伺服阀或直流电机。
- 人机界面 OI-N, 安装在电控箱门板上, 高清晰图形状态显示和操作控制, 包括:

“远程-本地”切换

“自动-手动-对中”工作模式

“驱动侧-操作侧”手动模式移动纠偏

控制器技术数据:

- 1) 电源: 230V/50-60Hz/300VA



(注: 对不同的应用内部有细微差别。)

EPC 数字式纠偏控制器

MC-DMAXE-DAC/R-PB-0-1-1-230, 用于 EPC 纠偏, Profibus DP 通信接口, 每套包括:

- 钢制控制柜 600x600x210mm (WxHxD)。防护等级: IP 54, 喷漆: RAL 7035 淡灰
- 安装板, 装有: 断路器, 端子等。
- 数字式信号处理器 D-MAXE-1, 单驱动, 可控制 1 个液压缸伺服阀或直流电机。
- 人机界面 OI-N, 安装在电控箱门板上, 高清晰图形状态显示和操作控制, 包括:

“远程-本地” 切换

“自动-手动-对中” 工作模式

“驱动侧-操作侧” 手动模式移动纠偏


控制器技术数据:

1) 电源: 230V/50-60Hz/300VA



(注: 对不同的应用内部有细微差别。)

控制器可选通信接口, 包括干触点、Profinet I/O、Profibus DP 等。

[illegible]