



Länge des Anschlußkabels: 90mm  
Length of the connection cable: 90mm  
Minimaler Biegeradius des Kabel: 20mm  
Minimum bending radius of the cable: 20mm

Teile-Nr. / Part-No.	IP	Gehäusebeschichtung/Casing coating
M431024	IP54	Pulverbeschichtung / Powder Coat
M463660	IP64	Pulverbeschichtung / Powder Coat
M464565	IP65	Pulverbeschichtung / Powder Coat
M465993	IP64	HART COAT 30µm

Zulässige Abweichung nach DIN ISO 2768 T1 -m- DIN ISO 2768 T2 -K- Oberflächentoleranz nach DIN ISO 1302		<b>MAXCESS</b> FIFE		Benennung <b>Infrarotlicht-Sensor</b> DSE-22 Gabelweite 50 mm, Glas				
Referenz-Zeichnung	Gewicht 0.32 kg	Format A3	Maßstab 3:4	Maßeinheit mm	Key	Teilenummer *****	Zeichnungsnummer 788715	Index 003
CAD-System IV2016	Projektion 	Bearb. 07.09.2017	ftrillin	002	Teilenummern hinzugefügt		24.09.2020	ftrillin
		Gepr.		003	Tabelle hinzugefügt		06.11.2020	ftrillin
SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 / DIN ISO 16016		PROTECTION MARK ACCORDING TO DIN 34 / DIN ISO 16016		ACHTUNG! KOPIE IST NICHT MAßSTÄBLICH!		ATTENTION! COPY IS NOT TO SCALE!		