



Länge des Anschlußkabels: 90mm
Length of the connection cable: 90mm
Minimaler Biegeradius des Kabel: 20mm
Minimum bending radius of the cable: 20mm

Teile-Nr. / Part-No.	IP	Gehäusebeschichtung/Casing coating
M454006	IP54	Pulverbeschichtung / Powder Coat
M465997	IP64	HART COAT 30µm

Zulässige Abweichung nach DIN ISO 2768 T1 -m- DIN ISO 2768 T2 -K- Oberflächentoleranz nach DIN ISO 1302		MAXCESS 		Benennung Infrarotlicht-Sensor DSE-23 Gabelweite 50 mm, Glas				Blatt 1/1
Referenz-Zeichnung	Gewicht 0,42 kg	Format A3	Maßstab 1 : 2	Maßeinheit mm	Key	Teilenummer *****	Zeichnungsnummer 807175	Index 001
CAD-System IV2018	Projektion 	Bearb. 24.07.2019	ftrillin	000	Erstmalige Erstellung	24.07.2019	ftrillin	
	Gepr.			001	Tabelle hinzugefügt	06.11.2020	ftrillin	
SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 / DIN ISO 16016		PROTECTION MARK ACCORDING TO DIN 34 / DIN ISO 16016		ACHTUNG! KOPIE IST NICHT MAßSTÄBLICH!		ATTENTION! COPY IS NOT TO SCALE!		